

Brache in fune di acciaio lucido e zincato con anima tessile

Steel wire rope slings with fiber core



Brache con asole
Slings with Soft Eye



Brache con redance
Slings with thimble



Brache con manicotto di acciaio tronco - conico - Sirloop
Slings with steel sleeves - Sirloop

Diametro della fune Rope diameter	Portata / Capacity		Lunghezza minima AA Minimum length AA	Lunghezza minima RR Minimum length RR	Diametro massimo del perno d Maximum pin diameter d	Asole AxB AxB Loop
	Singola Single	Canestro Basket				
mm	Kg	Kg	mm	mm	mm	mm
4	160	320	200	130	14	50x100
5	250	500	250	165	16	50x100
6	390	780	300	200	18	50x100
7	520	1.040	350	230	20	56x112
8	700	1.400	400	270	24	64x128
9	850	1.700	450	300	24	72x144
10	1.050	2.100	500	330	28	80x160
11	1.300	2.600	550	360	28	88x176
12	1.550	3.100	600	396	30	96x192
13	1.800	3.600	650	430	32	104x208
14	2.120	4.240	700	462	36	112x224
16	2.700	5.400	800	530	38	128x256
18	3.400	6.800	900	590	45	144x288
20	4.350	8.700	1.000	660	50	160x320
22	5.200	10.400	1.100	730	56	176x352
24	6.300	12.600	1.200	790	62	192x384
26	7.200	14.400	1.300	860	70	208x416
28	8.400	16.800	1.400	930	75	224x448
30	10.000	20.000	1.500	990	80	240x480
32	11.000	22.000	1.600	1.060	95	256x512
34	12.400	24.800	1.700	1.120	100	272x544
36	14.000	28.000	1.800	1.190	110	288x576
40	17.000	34.000	2.000	1.320	120	320x640
44	21.000	42.000	2.200	1.450		
48	25.000	50.000	2.400	1.590		
52	29.000	58.000	2.600	1.720		
56	33.500	67.000	2.800	1.850		
60	39.000	78.000	3.000	1.980		

Coefficiente di sicurezza: 5
Safety Factor: 5

La lunghezza minima L è 50 volte il Ø fune per brache con asole e manicotti, 33 volte per redance e manicotti, 75 volte per asole impalmate, 58 volte per redance impalmate

For slings with soft eye and sleeves, the minimum length "L" is 50 times the diameter Ø of the rope; for thimbles and sockets, it is 33 times; for hand spliced soft eye, it is 75 times; and for hand spliced hard eye, it is 58 times.

Tolleranze diverse da quelle previste dalla Normativa Vigente devono essere richieste in Sede di ordine.

Tolerances that are different from the ones established by the regulations in force must be requested at the time of order.



Si ringrazia per la concessione dell'immagine ABB - We thank ABB for authorizing the use of this image