


7x19 MAS

Fune per gru a torre - impieghi diversi - *Steel wire rope for tower cranes - different applications*




COSTRUZIONE: 7x19 MAS  
RESISTENZA: 1770 N/mm<sup>2</sup> - 1960 N/mm<sup>2</sup>  
QUALITÀ: zincata dry

CONSTRUCTION: 7x19 MAS  
TENSILE GRADE: 1770 N/mm<sup>2</sup> - 1960 N/mm<sup>2</sup>  
QUALITY: dry galvanised

Diametro Diameter	Peso / 100 m Weight / 100 m	Carico di rottura minimo garantito Minimum breaking load guaranteed	
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN
3	3,8	5,3	5,8
4	6,4	9,4	11
5	10,7	14,7	16,2
6	15,1	21,1	26
7	19,3	34,3	37,7
8	24,3	39,3	43,2
9	34,3	47,6	52,4
10	40,9	58,7	69,3

SV625

Fune per paranchi - gru a torre - carroporti - *Steel wire rope for electric hoist - tower crane - gantry cranes*



COSTRUZIONE: 6x25 FW  
+ A.M. (12+6F+6+1)  
RESISTENZA: 1770 N/mm<sup>2</sup> (180 kg/mm<sup>2</sup>)-  
1960 N/mm<sup>2</sup> (200 kg/mm<sup>2</sup>)- 2160 N/mm<sup>2</sup>  
(220 kg/mm<sup>2</sup>)

CONSTRUCTION: 6x25 FW  
+ IWRC (12+6F+6+1)  
TENSILE GRADE: 1770 N/mm<sup>2</sup> (180 kg/mm<sup>2</sup>)-  
1960 N/mm<sup>2</sup> (200 kg/mm<sup>2</sup>)- 2160  
N/mm<sup>2</sup> (220 kg/mm<sup>2</sup>)

Diametro Diameter	Peso / 100 m Weight / 100 m	Carico di rottura minimo garantito Minimum breaking load guaranteed		
		1770 N/mm <sup>2</sup> kN	1960 N/mm <sup>2</sup> kN	2160 N/mm <sup>2</sup> kN
6	14,4	22,7	25,1	27,7
7	19,6	30,9	34,2	37,7
8	25,6	40,3	41,4	49,2
9	32,4	51,0	56,5	62,3
10	40,0	63,0	69,8	76,9
11	48,4	76,2	84,4	93,0
12	57,6	90,7	93,1	111,0
13	67,6	106,0	118,0	130,0
14	78,4	124,0	137,0	151,0
16	102,0	161,0	179,0	197,0
18	130,0	204,0	226,0	249,0
19	147,0	227,0	252,0	-
20	160,0	252,0	279,0	308,0
22	194,0	305,0	338,0	372,0
24	230,0	363,0	402,0	443,0
25	267,0	394,0	433,0	-
26	270,0	426,0	472,0	520,0
28	314,0	494,0	574,0	603,0
29	345,0	530,0	587,0	-
30	367,0	567,0	-	-
32	410,0	645,0	715,0	787,0
34	471,0	728,0	-	-