


## Brache in fune di acciaio lucido e zincato con anima metallica — Steel wire rope slings with steel core


Con asole With soft eye	Con redance With thimble	Diametro della fune Rope diameter	Portata / WLL		Lunghezza minima AA Minimum length AA	Lunghezza minima RR Minimum length RR	Asole AxB AxB Loop
			Singola Single	Canestro Basket			
no.	no.	mm	Kg	Kg	mm	mm	mm
HFAZMAA08A	HFAZMRR08A	8	820	1.640	400	270	64x128
HFAZMAA09A	HFAZMRR09A	9	1.036	2.072	450	300	64x128
HFAZMAA10A	HFAZMRR10A	10	1.281	2.562	500	330	80x160
HFAZMAA11A	HFAZMRR11A	11	1.548	3.096	550	360	80x160
HFAZMAA12A	HFAZMRR12A	12	1.836	3.672	600	400	96x192
HFAZMAA13A	HFAZMRR13A	13	2.160	4.320	650	430	96x192
HFAZMAA14A	HFAZMRR14A	14	2.520	5.040	700	470	112x224
HFAZMAA16A	HFAZMRR16A	16	3.294	6.588	800	530	128x256
HFAZMAA18A	HFAZMRR18A	18	4.140	8.280	900	590	144x288
HFAZMAA20A	HFAZMRR20A	20	5.130	10.260	1.000	660	160x320
HFAZMAA22A	HFAZMRR22A	22	6.210	12.420	1.100	730	176x352
HFAZMAA24A	HFAZMRR24A	24	7.380	14.760	1.200	790	192x384
HFAZMAA26A	HFAZMRR26A	26	8.658	17.316	1.300	860	208x416
HFAZMAA28A	HFAZMRR28A	28	10.044	20.088	1.400	930	224x448
HFAZMAA30A	HFAZMRR30A	30	11.520	23.040	1.500	990	240x480
HFAZMAA32A	HFAZMRR32A	32	13.122	26.244	1.600	1.060	256x512
HFAZMAA34A	HFAZMRR34A	34	14.814	29.628	1.700	1.120	272x544
HFAZMAA36A	HFAZMRR36A	36	16.596	33.192	1.800	1.190	288x576
HFAZMAA38A	HFAZMRR38A	38	18.540	37.080	1.900	1.260	304x608
HFAZMAA40A	HFAZMRR40A	40	20.520	41.040	2.000	1.320	320x640
HFAZMAA42A	HFAZMRR42A	42	22.500	45.000	2.100	1.390	336x672
HFAZMAA44A	HFAZMRR44A	44	24.840	49.680	2.200	1.460	352x704
HFAZMAA48A	HFAZMRR48A	48	29.520	59.040	2.400	1.590	384x768
HFAZMAA51A	HFAZMRR51A	51	33.320	66.640	2.550	1.690	408x816
HFAZMAA52A	HFAZMRR52A	52	34.700	69.400	2.600	1.720	416x832
HFAZMAA56A	HFAZMRR56A	56	40.200	80.400	2.800	1.850	448x896
HFAZMAA58A	HFAZMRR58A	58	41.610	83.220	2.900	1.920	464x928
HFAZMAA60A	HFAZMRR60A	60	46.080	92.160	3.000	1.980	480x960
HFAZMAA64A	HFAZMRR64A	64	55.800	111.600	3.200	2.120	512x1024
HFAZMAA70A	HFAZMRR70A	70	68.390	136.780	3.500	2.310	560x1120
HFAZMAA76A	HFAZMRR76A	76	80.950	161.900	3.800	2.510	608x1216
HFAZMAA83A	HFAZMRR83A	83	96.290	192.580	4.150	2.740	664x1328
HFAZMAA95A	HFAZMRR95A	95	125.990	251.980	4.750	3.140	760x1520
HFAZMAA104A	HFAZMRR104A	104	144.000	288.000	5.200	3.432	832x1664



Brache con asole  
Slings with soft eye



Brache con redance  
Slings with thimble



Brache con manicotto di acciaio  
tronco - conico  
Slings with steel sleeves

La lunghezza minima L è 50 volte il Ø fune per brache con asole e manicotti, 33 volte per radance e manicotti, 75 volte per asole impalmate, 58 volte per radance impalmate.

Tolleranze diverse da quelle previste dalla Normativa Vigente devono essere richieste in sede d'ordine.

**Coefficiente di sicurezza: 5**

For slings with soft eye and ferrules, the minimum length "L" is 50 times the diameter Ø of the rope, for thimbles and ferrules, it is 33 times; for hand sliced soft eye, it is 75 times; and for hand spliced hard eye, it is 58 times.

Tolerances that are different from the ones established by the regulations in force must be requested at the time of order.

**Safety Factor: 5**