


Brache in fune di acciaio lucido e zincato con anima tessile — Steel wire rope slings with fiber core


Con asole With soft eye	Con redance With thimble	Diametro della fune Rope diameter	Portata / WLL		Lunghezza minima AA Minimum length AA	Lunghezza minima RR Minimum length RR	Diametro massimo del perno d Maximum pin diameter d	Asole AxB AxB Loop
			Singola Single	Canestro Basket				
no.	no.	mm	Kg	Kg	mm	mm	mm	mm
HFAZAA004A	HFAZRR004A	4	160	320	200	130	14	50x100
HFAZAA005A	HFAZRR005A	5	250	500	250	165	16	50x100
HFAZAA006A	HFAZRR006A	6	390	780	300	200	18	50x100
HFAZAA007A	HFAZRR007A	7	520	1.040	350	230	20	56x112
HFAZAA008A	HFAZRR008A	8	700	1.400	400	270	24	64x128
HFAZAA009A	HFAZRR009A	9	850	1.700	450	300	24	72x144
HFAZAA010A	HFAZRR010A	10	1.050	2.100	500	330	28	80x160
HFAZAA011A	HFAZRR011A	11	1.300	2.600	550	360	28	88x176
HFAZAA012A	HFAZRR012A	12	1.550	3.100	600	396	30	96x192
HFAZAA013A	HFAZRR013A	13	1.800	3.600	650	430	32	104x208
HFAZAA014A	HFAZRR014A	14	2.120	4.240	700	462	36	112x224
HFAZAA016A	HFAZRR016A	16	2.700	5.400	800	530	38	128x256
HFAZAA018A	HFAZRR018A	18	3.400	6.800	900	590	45	144x288
HFAZAA020A	HFAZRR020A	20	4.350	8.700	1.000	660	50	160x320
HFAZAA022A	HFAZRR022A	22	5.200	10.400	1.100	730	56	176x352
HFAZAA024A	HFAZRR024A	24	6.300	12.600	1.200	790	62	192x384
HFAZAA026A	HFAZRR026A	26	7.200	14.400	1.300	860	70	208x416
HFAZAA028A	HFAZRR028A	28	8.400	16.800	1.400	930	75	224x448
HFAZAA030A	HFAZRR030A	30	10.000	20.000	1.500	990	80	240x480
HFAZAA032A	HFAZRR032A	32	11.000	22.000	1.600	1.060	95	256x512
HFAZAA034A	HFAZRR034A	34	12.400	24.800	1.700	1.120	100	272x544
HFAZAA036A	HFAZRR036A	36	14.000	28.000	1.800	1.190	110	288x576
HFAZAA040A	HFAZRR040A	40	17.000	34.000	2.000	1.320	120	320x640
HFAZAA044A	HFAZRR044A	44	21.000	42.000	2.200	1.450	125	352x704
HFAZAA048A	HFAZRR048A	48	25.000	50.000	2.400	1.590	135	384x768
HFAZAA052A	HFAZRR052A	52	29.000	58.000	2.600	1.720	145	416x832
HFAZAA056A	HFAZRR056A	56	33.500	67.000	2.800	1.850	145	448x896
HFAZAA060A	HFAZRR060A	60	39.000	78.000	3.000	1.980	175	480x960



Brache con asole
Slings with Soft Eye



Brache con redance
Slings with thimble



Brache con manicotto di acciaio
tronco - conico - Sirloop
Slings with steel sleeves - Sirloop

La lunghezza minima L è 50 volte il Ø fune per brache con asole e manicotti, 33 volte per redance e manicotti, 75 volte per asole impalmate, 58 volte per redance impalmate.

Tolleranze diverse da quelle previste dalla Normativa Vigente devono essere richieste in Sede di ordine.

Coefficiente di sicurezza: 5

For slings with soft eye and sleeves, the minimum length "L" is 50 times the diameter Ø of the rope; for thimbles and sockets, it is 33 times; for hand spliced soft eye, it is 75 times; and for hand spliced hard eye, it is 58 times.

Tolerances that are different from the ones established by the regulations in force must be requested at the time of order.

Safety Factor: 5