


SV24

Fune per gru a torre - autogru - paranchi - *Steel wire rope for tower cranes - mobile telescopic cranes - crane*



| Diametro<br>Diameter | Peso<br>Weight | Carico di rottura minimo garantito<br>Minimum breaking load guaranteed |                              |
|----------------------|----------------|--|------------------------------|
|                      |                | 1960 N/mm <sup>2</sup><br>kN   | 2160 N/mm <sup>2</sup><br>kN |
| 8                    | 0,28           | 47,3   | 52                           |
| 9                    | 0,36           | 61   | 67                           |
| 10                   | 0,44           | 72,5   | 82                           |
| 11                   | 0,54           | 87,7   | 100                          |
| 12                   | 0,65           | 104  | 120                          |
| 13                   | 0,76           | 122  | 141                          |
| 14                   | 0,87           | 148  | 161                          |
| 16                   | 1,14           | 193  | 212                          |

- Eccellenti performance nella resistenza alla fatica
- Ideale per sollevamenti di media ed elevata altezza
- Particolarmente adatta per macchine che richiedono avvolgimenti multi strato ed alto grado di flessibilità

**SV 24**

**COSTRUZIONE:** fune antigirevole con trefoli esterni tondi 24x7 - 28x7

**RESISTENZA:** 1960 N/mm<sup>2</sup> - 2160 N/mm<sup>2</sup>

**AVVOLGIMENTO:** parallelo destro o sinistro

**FINITURA:** zincata lubrificata

- *Excellent fatigue resistance*
- *Ideal for hoisting of medium to high height*
- *Particularly suitable for machines that require multi-layer windings and a high degree of flexibility*

**SV 24**

**CONSTRUCTION:** non-rotating rope with external round strands of 24x7 to 28x7

**TENSILE GRADE:** 1960 N/mm<sup>2</sup> - 2160 N/mm<sup>2</sup>

**LAY:** right-hand or left-hand lang's lay

**FINISH:** galvanized lubricated