






### Tiranti in poliestere a doppio nastro con asole protette — Polyester flat webbing sling with protected eyes

| Codice *<br>Code * | Colori<br>Colors | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight              | Peso<br>Weight |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|--------------------|-----------------------------|----------------|
|                    |                  |  |  |  |  |  |                    |                             |                |
|                    |                  | Kg  | Kg  | Kg  | Kg  | Kg  | mm                 | 1° metro / 1° meter<br>Kg/m | Kg/m           |
| HPC030             | VIOLA/PURPLE     | 1.000   | 800   | 2.000   | 1.400   | 1.000   | 30                 | 0.28                        | 0.20           |
| HPC060             | VERDE/GREEN      | 2.000   | 1.600   | 4.000   | 2.800   | 2.000   | 60                 | 0.52                        | 0.40           |
| HPC090             | GIALLO/YELLOW    | 3.000   | 2.400   | 6.000   | 4.200   | 3.000   | 90                 | 0.75                        | 0.55           |
| HPC120             | GRIGIO/GREY      | 4.000   | 3.200   | 8.000   | 5.600   | 4.000   | 120                | 1.10                        | 0.80           |
| HPC150             | ROSSO/RED        | 5.000   | 4.000   | 10.000  | 7.000   | 5.000   | 150                | 1.50                        | 1.00           |
| HPC180             | MARRONE/BROWN    | 6.000   | 4.800   | 12.000  | 8.400   | 6.000   | 180                | 1.90                        | 1.20           |
| HPC240             | BLU/BLUE         | 8.000   | 6.400   | 16.000  | 11.200  | 8.000   | 240                | 2.80                        | 1.70           |
| HPC300             | ARANCIO/ORANGE   | 10.000  | 8.000   | 20.000  | 14.000  | 10.000  | 300                | 3.70                        | 2.25           |

\* I tiranti sono disponibili a partire da 500 mm e fino alla lunghezza desiderata. Lunghezza che completa il codice indicato in tabella. Esempio: tirante in poliestere a doppio nastro con asole protette portata 5 Ton, Lunghezza 4.5 Mt. Codice HPC1504500 - \* The slings are available starting from 500 mm and up to the desired length. Length which completes the code indicated in the table. Example: polyester webbing sling with protected eyes, capacity 5 Ton, Length 4.5 Mt. Code HPC1504500



Nastro poliestere termofissato.

Colori in accordo alla norma EN 1492.

Resistente agli acidi ad eccezione dell'acido solforico concentrato, degli alcali forti ed agli eteri. Insensibile all'azione di: umidità, acqua marina, grassi, luce solare

**Coefficiente di sicurezza: 7**






Thermo-fixed polyester webbing.

Colors as per standard EN 1492.

Resistant to acids with the exception of concentrated sulfuric acid, strong alkalis and ethers. Insensitive to the action of: humidity, seawater, oils, sunlight

**Safety Factor: 7**

### Tiranti in poliestere a 4 strati con asole protette ad alta portata — Polyester high capacity flat webbing sling with protected eyes

| Codice *<br>Code * | Colori<br>Colors | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Portata<br>WLL  | Larghezza<br>Width | Peso<br>Weight |
|--------------------|------------------|---|---|---|---|---|--------------------|----------------|
|                    |                  |  |  |  |  |  |                    |                |
|                    |                  | Kg  | Kg  | Kg  | Kg  | Kg  | mm                 | Kg/m           |
| HPC4060            | VERDE/GREEN      | 4.000   | 3.200   | 8.000   | 5.600   | 4.000   | 60                 | 0.80           |
| HPC4090            | GIALLO/YELLOW    | 6.000   | 4.800   | 12.000  | 8.400   | 6.000   | 90                 | 1.10           |
| HPC4120            | GRIGIO/GREY      | 8.000   | 6.400   | 16.000  | 11.200  | 8.000   | 120                | 1.60           |
| HPC4150            | ARANCIO/ORANGE   | 10.000  | 8.000   | 20.000  | 14.000  | 10.000  | 150                | 2.00           |
| HPC4180            | ARANCIO/ORANGE   | 12.000  | 9.600   | 24.000  | 16.800  | 12.000  | 180                | 2.40           |
| HPC4240            | ARANCIO/ORANGE   | 16.000  | 12.800  | 32.000  | 22.400  | 16.000  | 240                | 3.40           |
| HPC4300            | ARANCIO/ORANGE   | 20.000  | 16.000  | 40.000  | 28.000  | 20.000  | 300                | 4.50           |

\* I tiranti sono disponibili a partire da 2000 mm e fino a 10000. Lunghezza che completa il codice indicato in tabella. Esempio: tirante in poliestere a 4 strati con asole protette portata 12 Ton, Lunghezza 5 Mt. Codice HPC4180500 - \* The slings are available starting from 2000 mm and up to 10000 mm. Lengths that completes the code indicated in the table. Example: 4-layer polyester



**Coefficiente di sicurezza: 7**

**Safety Factor: 7**

